

BASKET

BASKET EXTERIEUR Ø 114 MM DEPORT 1,20 M

RÉF.

BB03D203-303-603-703

PRATIQUE


ENTRAINEMENT/SCOLAIRE

N° document : FD_BB03D203-303-603-703_B-01

CONFORMITE

Norme NF EN 1270
CODE DU SPORT

DIMENSION (mm)



Hauteur cercle par rapport au sol	mini	2600
	maxi	3050
Scellement		700
Déport		1200

POIDS la paire

BB03D203	160 kg
BB03D303	169 kg
BB03D603	165 kg
BB03D703	174 kg



DESCRIPTIF TECHNIQUE

FIGURES/PHOTOS



fig. 1



fig. 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

► Equipement standard :

- 2 buts, tube rond Ø 114 mm.
- Acier galvanisé sendzimir plastifié.
- Cercle renforcé à fixer sur la structure.
- Filet Ø 5 mm.
- Déport 1,20 m.
- 2 hauteurs disponibles, 2,60 m ou 3,05 m.
- Panneau de basket au choix :
 - Rectangulaire, polyester 1200 x 900 x 20 mm (RE)
 - 1/2 lune, polyester 1120 x 775 x 20 mm (DL).
- 2 types de scellement :
 - Scellement direct, profondeur 700 mm (fig. 1).
 - Scellement sur platine 250 x 250 mm (platine de scellement fournie).
- Coloris blanc standard, RAL 9010.

► Référence :

Hauteur 2,60 m		Hauteur 3,05 m	
Scellement. direct	Sur platine	Scellement. direct	Sur platine
BB03D203	BB03D303	BB03D603	BB03D703

► Equipement optionnel :

- Autres coloris sur demande.
- Jeu complémentaire de 2 ancrages à sceller pour basket sur platine, réf. BB03I816.

POINTS FORTS

- Cercle à fixer directement sur la structure ne provoquant ainsi aucun effort sur le panneau.
- Poteau à section ronde sans arêtes qui limite les blessures (fig. 1)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

But basket tube carré



Tour de basket 4 têtes



Basket mural intérieur



Basket mobile intérieur

