

BASKET

BASKET EXTERIEUR DEPORT 2,25 M

RÉF.

BB131602-603-702-703

PRATIQUE


COMPETITION

N° doc : FD_BB131602-603-702-703_A-00

CONFORMITE

Norme NF EN 1270
CODE DU SPORT

DIMENSION (mm)



Hauteur cercle par rapport au sol	3050 mm
Scellement	700 mm
Déport	2250 mm

POIDS pour un but

Scellement direct	125 kg
Scellement sur platine	130 kg



Photos non contractuelles

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FIGURES/PHOTOS



fig. 1



fig. 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

► Equipement standard : 1 but

- But en tube acier carré 140 x 140 mm.
 - Galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud plastifié.
 - Mât en deux parties assemblées par 6 boutons (fig. 2).
 - Déport 2,25 m.
 - Hauteur du cercle 3,05 m.
 - Cercle renforcé.
 - Filet en fil Ø 5 mm.
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm.
- 2 types de scellement :
 - Scellement direct, profondeur 700 mm.
 - Scellement sur platine 250 x 250 mm (platine de scellement fournie).
- Couleur standard : bleu (RAL5017)

Réf. Pour un but à l'unité	Scellement direct	Sur platine
Acier galvanisé à chaud	BB131602	BB131702
Acier galvanisé à chaud plastifié	BB131603	BB131703

► Equipement optionnel :

- Autres coloris sur demande.
- 1 ancrage à sceller complémentaire pour basket sur platine, réf. BBO31816-U

POINTS FORTS

- Jambes de force et tête réglable pour ajuster la hauteur et la verticalité (fig. 1)
- Fixation du cercle sur la structure ne provoquant aucun effort sur le panneau.
- Solidité de la structure.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Table de marque



But de basket réglable



Tour de basket



Basket mobile

