




AFNOR Cert. 61477

→ Buts de football Camp Nou 3 réglables repliables - à 8 joueurs

Norme fr acier Réf. FB04N253
Norme fr aluminium Réf. FB04N353
Norme eu aluminium Réf. FB04N704



Photo non contractuelle




Rouleau de déplacement en acier électrozingué

Les METALU+

- + Profondeur réglable de 2,5 à 3,5 m
- + Rotation par pivotement sur bague polyamide
- + Très robuste, même sur les long déports
- + Existe en façade acier ou aluminium

Dimensions



	France	Europe
Hauteur sous transversale (h)	2,1 m	2 m
Entraxe poteaux	6 m	5 m
Profondeur réglable (p)	2,5 à 3,5 m	
Diamètre des sections façade acier	Ø 80 mm	
Diamètre des sections façade aluminium	Ø 102 mm	

Conformité

Norme
NF EN 748

Descriptif technique

Équipement standard : paire de buts

- Profilé façade avant Ø 80 mm, acier galvanisé plastifié réf. FB04N253 pour la France, ou en profilé façade avant Ø 102 mm, aluminium plastifié blanc réf. FB04N353 pour la France, et réf. FB04N704 pour l'Europe.
- Cage arrière :
Tube rectangulaire en acier galvanisé 80 x 40 mm et 70 x 30 mm
2 renfort fixes sur le cadre arrière et 1 renfort mobile amovible
- Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm
- Pivotement sur la cage à l'arrière sur bague polyamide

Système de fixation du filet

- Crochets arrières fixés sur le profilé acier, ou à clipser dans la glissière pour le profilé aluminium

Équipement optionnel :

- Filet 3 mm : maille 120 mm réf. 112FB107NE, et maille 145 mm réf. 112FB107N



Crochet façade acier



Crochet façade aluminium